

## PRODUCTO

### SENSOR CHANNELLINE

#### ► DESCRIPCIÓN

Conmuta y regula luces Versa mediante contacto. Con LED de orientación integrado. Instalación directa en el perfil ChannelLine. Uso para ChannelLine B, C, D y D2. Paraluces Versa monocolor.

#### REFERENCIAS

- Sensor ChannelLine 12 voltios CC: 3105101 (opalino).
- Sensor ChannelLine 24 voltios CC: 3105201 (opalino).

#### Características

Tensión de servicio: 12/24 voltios CC.  
Max. rendimiento de conmutación: 36 W / 72 W.  
Cable de alimentación: 1800 mm.  
StandBy: <0,5 W.

## IMÁGENES



MÁS INFORMACIÓN

## Perfiles ChannelLine



## Sensor ChannelLine

### Ventajas del producto

- ▶ Conmuta y regula luces Versa mediante contacto
- ▶ Con LED de orientación integrado

### Características del producto

- ▶ Instalación directa en el perfil ChannelLine

### Uso

- ▶ Para ChannelLine B, C, D y D2

### Información para pedidos

- ▶ Para luces Versa monocolor

## Detalles técnicos



Tensión de servicio: 12 / 24 voltios CC  
 Máx. rendimiento de conmutación: 36 W / 72 W  
 Marca: CE Ⓢ Ⓜ  
 Cable de alimentación: 1800 mm  
 Espera: < 0,5 W



### Sensor ChannelLine

	Opalino
Sensor ChannelLine 12 voltios CC	31 051 01
Sensor ChannelLine 24 voltios CC	31 052 01

## Esquema de montaje

